

Tel : +33 (0)4 88 91 60 80

Mail : contact@clyosystems.com

Téléchargez la version d'essai du logiciel d'encaissement sur

WWW.CLYOSYSTEMS.COM

SIMPLIFIEZVOUSLAVIE
CLY'O
Systems®



TPV tactile J1900

Un processeur fanless, un design discret

LE TERMINAL MULTITOUCH 15" J1900

Le TPV existe désormais en version Fanless grâce au processeur Intel® Celeron J1900 associé à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 300 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 64Go en standard.

Le TPV fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.

Le terminal point de vente est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



* Disponible en i5 + 128Go SSD
et aussi en noir mat.

Tel : +33 (0)4 88 91 60 80

Mail : contact@clyosystems.com

Téléchargez la version d'essai du logiciel d'encaissement sur

WWW.CLYOSYSTEMS.COM

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Celeron Bay trail D J1900 Quad Core 2.0GHz (max 2.4GHz) - Fanless
Carte mère	Type industrielle 170*170
Mémoire	4Go SO-DIMM, 1333/1600 MHz en standard DDR3L- Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek ALC662 HD Audio
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111F 10/100/1000 1xRJ45 + 1 slot mini PCIExpress
Stockage	SSD msata interne 64Go + 1 connecteur SATA II
Système d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	300 cd/m ²
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports 2.0 (+3 ports dispo en interne) dont 1 port 3.0
Série	2 Ports RS-232 alimentés en 5V ou 12V + 4 ports suppl. en option
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V,
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arrière du TPV, système antivol
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	VFD 2 lignes x 20 caractères, Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB ou Afficheur multifonction SGD-650 connection USB
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB fixation à droite du TPV
Double écran	2 nd écran 10.4" ou 8", connection USB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L.230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75 ou 100
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 90C° sans condensation
Température de stockage	-40C°/ + 75C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	42 x 33 x 45 (cm) 6.5kg

Les +

- Fiabilité du Processeur fanless Intel® Baytrail J1900
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Pied stable en Aluminium
- Afficheur client et double écran intégré en option
- Lecteurs Dallas et magnétique intégrés en option



Puissant, Robuste, Efficace....